

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW BAZ DANYCH

Baza danych	MySQL	PostgreSQL	Firebird	HSQLDB	H2	SmallSQL
<b>Rodzaj</b>	Darmowa/płatna	Darmowa	Darmowa	Darmowa	Darmowa	Darmowa
<b>Standard SQL</b>	SQL-2003	SQL-2003	SQL-92	SQL-2003	SQL-99	SQL-99
<b>System operacyjny</b>	Linux, Windows, Solaris, FreeBSD, Mac OS X, HP-UX, AIX, i5/OS, QNX, Novell NetWare, SGI, DEC OSF	AIX, FreeBSD, HP-UX, IRIX, Linux, Mac OS, Microsoft Windows, NetBSD, OpenBSD, Solaris, UnixWare	Linux, Windows, Solaris, Mac OS X, FreeBSD	Wszystkie, na których można uruchomić Javę	Wszystkie, na których można uruchomić Javę	Wszystkie, na których można uruchomić Javę
<b>Języki programowania, z których można dokonać połączenia</b>	C, C++, Delphi, PHP	LOLCODE, Lua, Perl, PHP, Python, Ruby, sh, Tcl, Scheme, C, C++, Java, R	dbExpress, ODBC, OLEDB, .Net, JDBC 4, Python, PHP, Perl	Java	Java	Java
<b>Wady</b>	Zapowiedź grupy MySQL informująca o pobieraniu opłaty za najnowsze wersje	W przypadkach małych serwisów należy zastosować bazę MySQL, tylko w przypadkach dużych lepszym rozwiązaniem będzie PostgreSQL	Mała dostępność na serwerach WWW	Działa mniej wydajnie niż pozostałe darmowe bazy	Ustępuje konkurencji szybkością działania	Brak możliwości uzyskania połączenia z serwera
<b>Strona WWW</b>	<a href="http://mysql.com">http://mysql.com</a>	<a href="http://postgresql.org">http://postgresql.org</a>	<a href="http://firebirdsql.org">http://firebirdsql.org</a>	<a href="http://hsqldb.org">http://hsqldb.org</a>	<a href="http://h2database.com">http://h2database.com</a>	<a href="http://smallsql.de">http://smallsql.de</a>